

# FDXM-F/F3 kanalna jedinica

Energetska učinkovitost do


**A+**

## Komfor na nevidljiv način


- › Diskretno skriven u stropu za elegantnu opskrbu čistim zrakom
- › Suhi program omogućuje smanjenje razine vlage bez varijacija u sobnoj temperaturi
- › Filter zraka koji omogućuje stalan dotok čistog zraka u vašem domu
- › FDXM-F3 jedinica spojiva je u split i multi varijanti te opcijski možete izabrati filter za samočišćenje




Cijene	FDXM + RXM	25F/25F3 + 25M9	35F/35F3 + 35M9	50F/50F3 + 50M9	60F/60F3 + 60M9
Cijena seta bez PDV-a	kn	<b>6.800</b>	<b>8.280</b>	<b>11.480</b>	<b>14.160</b>
Cijena seta s PDV-om	kn	<b>8.500</b>	<b>10.350</b>	<b>14.350</b>	<b>17.700</b>



Ugrijaćete vaš dom, čak i kad je vani -15°C.



Potpuni komfor prilagođen vašem rasporedu, svakoga dana, u svako doba.



Recite zbogom bakterijama, virusima i neugodnim mirisima i pozdravite čist zrak.



Poboljšana učinkovitost cijele palete i u grijanju i u hlađenju.

Energetska učinkovitost*		FDXM + RXM	25F3 + 25M9	35F3 + 35M9	50F3 + 50M9	60F3 + 60M9
Rashladni učin	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5
Učin grijanja	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/8,0
Sezonska učinkovitost Hlađenje (u skladu s EN14825)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+	A	A+	A
	Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
	SEER		5,63	5,21	5,72	5,51
	Godišnja potrošnja energije	kWh	149	228	306	381
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+		A	
	Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
	SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80
	Godišnja potrošnja energije	kWh	858	1.047	1.425	1.693

Tehnički podaci - unutarnja jedinica				FDXM	25F/25F3	35F/35F3	50F/50F3	60F/60F3
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	200x750x620			200x1.150x620	
Filter za zrak	Vrsta	Uklonjiv / periv / otporan na plijesan						
Ventilator - protok zraka	Hlađenje	Visoko/Nisko	m <sup>3</sup> /min	8,7/7,3			12,0/10,0	16,0/13,5
	Grijanje	Visoko/Nisko	m <sup>3</sup> /min	8,7/7,3				16,0/13,5
Vanjski statički tlak ventilatora	Nom.		Pa	30			40	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoko/Nisko	dBA	35/27			38/30	38/30
	Grijanje	Visoko/Nisko	dBA	35/27				38/30

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXM	25M9	35M9	50M9	60M9
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	550x765x285			735x825x300	735x825x300
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoko/Nisko	dBA	46/-		49/-		48/44
	Grijanje	Visoko/Nisko	dBA	47/-		49/-		49/45
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Maks. °CDB	-10~46				
	Grijanje	Okolina	Min.-Maks. °CWB	-15~18				
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP	Punjenje: kg/TCO <sub>2</sub> Eq		R-32/0,76/0,5/675			R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Maks.	20			30	
		Prednapunjeno	m				10	
	Visinska razlika	IU - OU	Maks.				20	
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA) <sup>(1)</sup>			A	10			15

\*Napomena: plave kućice sadrže preliminarne podatke. RXM-M9 vanjska jedinica spojiva samo s odgovarajućom FDXM-F3 unutarnjom jedinicom, dostupno od 07/17. Upravljač nije uključen s jedinicom.

(1) MFA se upotrebljava za odabir sklopke i prekidača strujnog kruga (prekidač dozumnog spoja). Za više informacija o svakoj kombinaciji pogledajte električnu shemu.  
(2) Sa žičanim upravljačem (3) S bežičnim upravljačem